

Allegato 3A

ELENCO DEI PRESIDI E DISPOSITIVI A DISPOSIZIONE PER AUTOPSIE E SALA AUTOPTICA

Tipologia	Caratteristiche	Collocazione
Camici monouso no sterili	<p>Caratteristiche: Realizzato in tessuto non tessuto, dotato di protezione interna impermeabile sulla parte anteriore e sulle maniche con effetto barriera a liquidi e batteri, prestazioni di confort elevate, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, girocollo con fettuccia, corpo in pezzo unico e cuciture interne doppie, completo di cintura in vita per chiusura interna ed esterna</p> <p>Colore: chiaro</p> <p>Taglia: M – L - XL</p> <p>Norme/Certificazioni: Marcatura CE – DPI di III categoria, conformità EN 465 (tipo 4) – prove aggiuntive, conformità EN 14126, conformità al D.lgs. 475/92</p>	Spogliatoio temporaneo
Facciali filtranti FFP3	<p>Norme/Certificazioni: conformità D.lgs 475/92; conformità UNI EN 149; marcatura CE – DPI III categoria</p>	Spogliatoio temporaneo
Guanti monouso no sterili	<p>Caratteristiche: monouso, senza polvere, non sterile, ambidestro, protezione microrganismi e chimica ad acidi, basi, detergenti, solventi (tabella resistenza chimica sulla confezione),</p> <p>Colore: bianco/neutro</p> <p>Taglia: da small a x-large</p> <p>Norme/Certificazioni: Marcatura CE, conformità EN 374-1-2-3, conformità EN 420, conformità EN 388; AQL < 0,65</p>	Spogliatoio temporaneo Sala autoptica
Copricapo con lacci	<p>Caratteristiche: integrale con lacci, monouso, tessuto non tessuto, non sterile,</p> <p>Norme/Certificazioni: Dispositivo medico di classe I</p>	Spogliatoio temporaneo
Calzari impermeabili modello stivale	<p>Caratteristiche: non sterile, impermeabile, altezza fino al ginocchio, elasticizzato nella parte superiore, lunghezza piede fino al numero 46,</p> <p>Norme/Certificazioni: Dispositivo medico di classe I</p>	Spogliatoio temporaneo
Tappeto assorbente	<p>Caratteristiche: assorbente e antiscivolo in T.N.T. monouso in rotolo da posizionare sul pavimento intorno al tavolo autoptico.</p> <p>Norme/Certificazioni: Dispositivo medico di classe I</p>	Sala autoptica
Kit gestione sversamenti di	<p>Scatola contenente: materiale adsorbente inerte, paletta per la raccolta del prodotto assorbito, occhiali a visiera EN 166 per la protezione da goccioline, guanti monouso di protezione resistenti ai</p>	Sala autoptica

formalina	prodotti fuoriusciti, sacchetto/contenitore adeguato e resistente nel quale riporre l'adsorbente impregnato di prodotto e il materiale monouso utilizzato; facciale filtrante per gas e vapori con filtro polivalente (FFABEK1P3 - marcatura CE – DPI III categoria, conformità a EN 405; conformità al D.lgs. 475/92)	
-----------	--	--

Nota bene

Non sono disponibili fra i dispositivi forniti quelli destinati a proteggere gli occhi in quanto dovendo questi:

- limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore,
- avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura dell'attività più o meno minuziosa e/o prolungata dell'utilizzatore,

è necessario che il singolo utilizzatore adotti il sistema che ritiene a suo giudizio più idoneo ed ergonomico.

Non sono disponibili inoltre dispositivi di protezione delle mani e delle braccia aventi caratteristiche di resistenza al taglio ed alla perforazione maggiori di quelli monouso citati in tabella.

I **Dispositivi di Protezione Individuale**, messi a disposizione, potrebbero non essere sufficienti a proteggere dal rischio di esposizione ad agenti biologici del gruppo 4 (allegato XLVI – elenco agenti biologici classificati – D.Lgs. 81/08)